

LOCTITE®

Loctite® 8035

Chłodziwo do obróbki metali ogólnego przeznaczenia

- Miesza się z wodą, nie zawiera środka bakteriobójczego, jest przyjazne dla użytkownika
- Zawiera opatentowane emulgatory
- Pozwala na znaczne obniżenie kosztów obróbki metali



Henkel

Innowacja

Loctite® 8035

Chłodziwo do obróbki metali ogólnego przeznaczenia



Mieszające się z wodą chłodziwo zawierające opatentowane emulgatory, zalecane do ogólnej obróbki maszynowej, wiórowej i szlifowania. **Nie zawiera środka bakteriobójczego!** Nie wymaga zastosowania dodatkowo środka bakteriobójczego, przez co jest łatwe w użyciu.

Loctite® 8035 nadaje się do **80 %** wszystkich aplikacji obróbki metalu i pozwala na znaczne oszczędności kosztów dzięki długiej żywotności narzędzia i jego ograniczonemu zużyciu.

Loctite® 8035 oferuje następujące korzyści:

- Bardzo wysoka biostabilność dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości składników i środków emulgujących
- Dobre właściwości czyszczące zapewniają wysoki poziom czystości elementów poddawanych obróbce, narzędzi i maszyn
- Niższe straty przesyłowe ze względu na szybkie spływanie drobnej dyspersji po elementach poddawanych obróbce
- Bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją
- Bardzo wysoka oszczędność kosztów procesu
 - Niskie początkowe stężenie (5-8%) i znacznie niższe stężenie przy dopełnianiu (0,5 - 1%)
 - Produkt niskopieniący się do stosowania z wodą o twardości od 3,5 5°dH

Obszary zastosowania:

- Nadaje się do wielu procesów obróbki: wiercenie, walcowanie gwintów, cięcie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie (również szlifowanie bezkłowe)
- Nadaje się do szerokiej gamy materiałów: stal, stal o wysokiej zawartości dodatków stopowych, odlewane metale żelazne i nieżelazne oraz stopy miedzi i aluminium

Dostępne opakowania:

- 5 l plastikowy pojemnik → Nr IDH: 1432840
- 20 l plastikowy pojemnik → Nr IDH: 1432864

Informacje przedstawione w niniejszej broszurze są zgodne z naszą interpretacją rezultatów przeprowadzonych testów i dotychczasowych doświadczeń w zakładach. Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Są one przedstawione dla Państwa wiadomości i powinny zostać sprawdzone i zweryfikowane. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.



Henkel Polska Sp. z o.o.
Adhesive Technologies
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
Tel: (+48 22) 56 56 200
Fax: (+48 22) 56 56 222
Infolinia: 0-801 111 222
e-mail: loctite.polska@pl.henkel.com
www.loctite.pl

Państwa partner handlowy

