

DOUBLE BUBBLE

2-Part Epoxy / 2K Epoxy

Szybki sposób na klejenie różnych materiałów (drewna, metali, tworzyw sztucznych i ceramiki) zapewniający wytrzymałość wstępną w ciągu zaledwie <u>5 minut</u>





(Henkel









2-Part Epoxy / 2K Epoxy

WYSTARCZY ZALEDWIE 5 MINUT I GOTOWE!

TO TAKIE PROSTE!











Klej pakowany jest w poręczne saszetki, dostarczany wraz ze szpatułką i paletką, co umożliwia szybkie wymieszanie obu składników i skuteczne wykonywanie aplikacji naprawczych.

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Przed użyciem należy dokładnie wymieszać żywicę (A) z utwardzaczem (B).
- Aby uzyskać jak najlepsze wyniki klejenia, należy wpierw oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
- ▶ Utwardza się nawet w temperaturze ok. 0°C, ale należy się upewnić czy powierzchnie przeznaczone do sklejenia nie są pokryte skraplającą się parą wodną.



Karte danych technicznych produktu znajdziesz na stronie: www.loctite.pl



Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.

Henkel Polska Sp. z o.o. Adhesive Technologies General Industry ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Tel: (+48-22) 56 56 200 Fax: (+48-22) 56 56 222 Infolinia 0-801 111 222 loctite.polska@henkel.com www.loctite.pl