

Charakterystyka: Zmywacz do hamulców i sprzęgieł jest uniwersalnym produktem, służącym do łatwego usuwania tłuszczu, oleju oraz innych tłustych zabrudzeń. Zmywacz do hamulców i sprzęgieł jest dostępny w sprzedaży w pojemnikach aerozolowych, przy czym dwutlenek węgla służy tutaj jako gaz napędowy.

Zastosowanie: Zmywacz do hamulców i sprzęgieł usuwa tłuszcze i oleje z elementów hamulców, sprzęgieł i części przekładni oraz po zabrudzeniach montażowych. Tak samo można nim usunąć resztki materiałów klejących i uszczelniających z silnika, gaźnika i kołnierzy obudów przekładni przed nowym uszczelnieniem. Zmywacz ten jest stosowany do odtłuszczenia zawiasów i przegubów ze spieczonych środków smarujących przed ponownym ich nasmarowaniem.

Dane techniczne:

Kolor:	bezbarwny, przezroczysty
Zapach:	rozpuszczalnika
Temperatura stosowania:	5 °C do 30 °C

Nakładanie: **Uwaga wstępna:**
Przed rozpoczęciem czyszczenia zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Części przeznaczone do oczyszczania należy dobrze spłukać zmywaczem do hamulców i sprzęgieł i pozostawić do obcieknięcia. Szybko parujące rozpuszczalniki i silny strumień zmywacza działają jednocześnie chemicznie i mechanicznie. Nadmierne natryśnięcie na powierzchnie polakierowane, tworzywa sztuczne i gumę powinno zostać usunięte – wcześniej należy sprawdzić ich odporność na działanie zmywacza.

Nie natryskiwać na giętke przewody hamulcowe!

Ponieważ jest to produkt łatwopalny nie należy natryskiwać na złącza elektryczne.

Magazynowanie: Zagrożenie przemarzeniem: nie
Zalecana temperatura składowania: 10 °do 20 °C (nigdy powyżej +50 C)
Czas składowania: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

Wskazania/rady dotyczące bezpieczeństwa/ oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka: Podane informacje, szczególnie zastosowań zmywacza oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222

Niemcy

Henkel KGaA
Henkelstr. 67
40191 Düsseldorf
Telefon +353-1-4599301
Telefax +49-89-910-1978
