

LOCTITE®

SZTYFT 518 I JESTEŚ GOTOWY NA KAŻDE WYZWANIE

Nowy aplikator typu roll-on do łatwiejszego nakładania płynnych uszczelek

Nowy sztyft 518 do błyskawicznej aplikacji uszczelek.

Gotowe uszczelki przeciekają, ulegają rozdarciom i relaksacji. Nie są w stanie wypełnić wszystkich pustych przestrzeni ani niedoskonałości powierzchni. Płynne uszczelki LOCTITE są bardziej niezawodne. Wypełniają wszystkie szczeliny i za każdym razem zapewniają dokładne pokrycie powierzchni. Ponadto, w przeciwieństwie do gotowych uszczelek, masz zawsze pod ręką właściwy kształt i wymiar uszczelki.



Zobacz, ile możesz zaoszczędzić, stosując płynną uszczelkę LOCTITE®. Skontaktuj się z przedstawicielem Henkla pod nr tel.: +48 22 56 56 200.

Zalety uszczelnacza LOCTITE® 518 do złączy kołnierowych:

- ✓ Nie osiada, nie ześlizguje się ani nie ulega relaksacji, zachowując właściwy naciąg elementu mocującego
- ✓ Wypełnia wszystkie szczeliny i puste przestrzenie zapobiegając wyciekom
- ✓ Równomiernie rozkłada naprężenia, nie pęka ani nie ulega rozdarciu
- ✓ Zapobiega korozji, by ułatwić demontaż

Henkel

Najszybszy i najłatwiejszy sposób aplikacji płynnych uszczeliek

Nowy sztyft LOCTITE 518 łączy właściwości uszczelniacza 518 do złączy kołnierzowych z możliwością aplikacji typu roll-on, dzięki czemu możesz jeszcze łatwiej i czystiej nakładać uszczelki, by zapobiegać wyciekom, a także ograniczyć ilość odpadów.

LOCTITE 518 tworzy elastyczne, wysoko wytrzymałe uszczelnienie odporne na oddziaływanie substancji chemicznych, które wypełnia wszystkie puste przestrzenie, nie rozdziera się ani nie ulega degradacji. Jest zalecany do przylegających złączy kołnierzowych z żelaza, aluminium i stali, włącznie z powierzchniami o lekkim stopniu zanieczyszczenia.

KORZYŚCI

- Łatwa aplikacja
- Mniejsze zapasy uszczeliek - 1 opakowanie pozwala uzyskać uszczelkę o dowolnych wymiarach i kształcie
- Całkowite pokrycie powierzchni
- Niezawodne i długotrwałe uszczelnienie
- Bez szczelin, pęknięć czy odkształceń
- Wysoka skuteczność na metalach nieaktywnych
- Odporny na wydmuchiwanie
- Łatwy demontaż

Właściwości uszczelniacza LOCTITE® 518 do złączy kołnierzowych

Maks. szczelina	Wytrzymałość na ścinanie na stali*	Wytrzymałość na ścinanie na aluminium*	Szybkość utwardzania	Błyskawiczne niskociśnieniowe uszczelnienie	Właściwości fluorescencyjne	Zakres temp. pracy	Wielkość opakowania	Dopuszczenia
0.25 mm	5.5 N/mm ² (MPa)	5.4 N/mm ² (MPa)	4-24 godz. bez podkładu 30 min - 2 godz. z podkładem	Tak	Tak	-55°C do 150°C (-65°F do 300°F)	sztyft 25 ml kardusza 300 ml	NSF P1 NSF/ANSI 61

*24 godz. utwardzania w temp. 22°C, ISO 4587



Henkel Polska Sp. z o.o.

Adhesive Technologies

General Industry

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. 22 56 56 200

email: loctite.polska@henkel.com

www.loctite.pl

