

BONDERITE**BONDERITE C-SO 101**

Bekannt als P3-solvclean 101

März 2016

PRODUKTBE SCHREIBUNG

BONDERITE C-SO 101 hat die folgenden Produkteigenschaften:

Technologie	Industriereiniger
Produkttyp	Lösungsmittelbasierter Reiniger
Anwendung	Teilereinigung

BONDERITE C-SO 101 ist ein geruchsarmes, schnelltrocknendes Lösungsmittelgemisch ohne Emulgator.

Anwendungsgebiet

- Reinigen von stationären, överschmutzten Maschinen und Teilen in Werkstätten und Produktionsbetrieben.
- Entfernen von Schutzbeschichtungen an Kraftfahrzeugen.
- Entfernen von Teerflecken an Kraftfahrzeugen.

ZUSAMMENSETZUNG

Geruchsarmes Lösungsmittelgemisch, trocknet rückstandsfrei, beinhaltet keine kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe (z.B. CKW, FCKW).

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	klare, farblose, homogene Flüssigkeit
Dichte, g/ml	0,77
Viskosität	1,8 cSt / 25°C
Verdunstungszahl (DIN 53170)	~88 (für das Produkt im Istzustand)
Flammpunkt	~57 °C (sinkt nicht)
Lösbarkeit	nur durch Druck mit Wasser mischbar (z. B. mit Injektor)
Schmelzpunkt, °C	-30
Siedepunkt, °C	180

VERARBEITUNGSHINWEISE**Vorbemerkung:**

Vor der Anwendung sollte das **Sicherheitsdatenblatt** bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen gelesen werden. Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.

Anwendung:

1. Die zu reinigenden Teile können manuell (mit einem getränkten Schwamm) oder im Tauchbadverfahren behandelt werden. BONDERITE C-SO 101 verdunstet schnell nach dem Reinigen.

2. BONDERITE C-SO 101 kann mittels Spritzvorrichtung oder manuell mit einem Schwamm unverdünnt aufgetragen werden. Während der Anwendung sollten die behandelten Flächen mit einem Lappen oder Schwamm behandelt werden; danach müssen sie mit Wasser abgespritzt werden. BONDERITE C-SO 101 kann mit Wasserstrahl aufgebracht werden.

3. BONDERITE C-SO 101 kann mittels Spritzvorrichtung oder manuell aufgetragen werden.

Nach einer kurzen Einwirkzeit sollte es unter Zusatz von BONDERITE C-SO 101 abgewaschen werden.

Anwendungskonzentration:

Als Konzentrat im Wasserstrahl:

BONDERITE C-SO 101: Wasser = 1 : 50 zu 1 : 20 (bei einem Verbrauch von 5 Eimern Wasser muss mindestens 1 l BONDERITE C-SO 101 gleichzeitig verbraucht werden).

Verarbeitungstemperatur:

Raumtemperatur, bei Wasserstrahlen mit 80 °C heißem Wasser.

Anwendungszeit:

Abhängig vom Grad der Verschmutzung der zu reinigenden Teile bzw. Dicke des Schutzüberzugs.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie das aktuelle **Sicherheitsdatenblatt** zu detaillierten Hinweisen bezüglich:

Gefahrstoffkennzeichnung
Transportvorschriften
Sicherheitsbestimmungen

LAGERUNG:

Empfohlene Lagertemperatur, °C : 0 bis 40
Haltbarkeit in Monaten 24
(in ungeöffneten Originalgebinden)

WEITERE INFORMATIONEN**Haftungsausschluss****Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen

Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern. Mit © gekennzeichnet sind alle beim US- Patent- und Markenamt registrierte Marken.

Referenz-Nr. 0.0